

RS5000 Kablolu Yüzük Barkod Okuyucu

Ekonomik bir eller serbest 1 ve 2 boyutlu barkod okuyucu ile Zebra giyilebilir bilgisayar kullanıcılarınızın verimliliğini artırın

Zebra giyilebilir bilgisayar kullanıcılarınızın verimliliğini en üst düzeye mi çıkarmak istiyorsunuz? Zebra'nın eller serbest RS5000 barkod okuyucusu ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanlarınız, hemen her türlü koşuldaki, 1 ya da 2 boyutlu, hemen her türlü barkodu göster ve okut basitliğinde ve yıldırım hızında yakalayabilir. Konfor söz konusu olduğunda RS5000 bunu sunar — bu hafif, mükemmel dengeye sahip küçük barkod okuyucu hangi elde olduğu fark etmeden tek bir parmağa takılır ve her iki elin de ürünlerle işlem yapmak için boş kalmasını sağlar. Ve depo, dağıtım merkezi ve imalat tesisleri en zorlu ortamlar arasında olduğundan bu küçük barkod okuyucunun performansı dayanıklılık konusunda da büyüktür. Çalışanlarınız onu düşürebilir, üzerine su dökülebilir ve hatta dondurucu içinde bile kullanılabilir — ve yine de güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edeceğinden emin olabilir. Size daha fazlasını sunan bu küçük ve güçlü, yüzük tipi barkod okuyucuya sahip olun, daha verimli personel, Zebra giyilebilir bilgisayarlarınızdan daha fazla değer ve daha fazla müşteri memnuniyeti elde edin.



Güçlü Yüzük Tipi Barkod Okuyucu

RS5000, zorlu depo ve üretim tesisi ortamları için tasarlanmıştır. Sıfırın altı ortamlar için tasarlanmış olan bu barkod okuyucu depo koridorlarında ve dondurucuda kullanılabilir. Çalışma sıcaklığı aralığının tamamında 4 fit/1,2 m'lik düşmelere karşı dayanıklıdır — dondurucuda kullanım için şart olan bir özellik. Arka arkaya 1.000 darbeden sonra bile RS5000 güvenilir çalışma sunar. Ve IP65 muhafazası ile bu dayanıklı barkod okuyucu toz ve sıçramalara karşı korumalıdır.

Geniş Çalışma Menzili

Çalışanlar yakın temastan 25 inç/63,5 cm'ye kadar mesafelerdeki barkodları okutabilirler.

Benzersiz Barkod Okuma Performansı için PRZM Akıllı Görüntüleme

Yalnızca Zebra'nın sunduğu PRZM, deşifre süresini azaltarak hemen hemen her koşuldaki barkodun yıldırım hızıyla yakalanmasını sağlayarak görüntüleme hızını yükseltir. PRZM, kötü durumdaki görüntüleri anında yararlı görüntülere çevirerek daha hızlı deşifre için yüksek kalitede görüntüler sağlar. Ardından PRZM, normalde deşifre edicidede gerçekleşen işlemlerin bazılarını gerçekleştirerek deşifre hızını artırır, güç tüketimini azaltır ve pil döngü sürelerini iyileştirir. Sonuç? "Çalışanlarınızın faaliyetlerindeki döngü sürelerini azaltmak ve verimliliği arttırmak için ihtiyaç duydukları, şimdiye dek olduğundan daha hızlı ve hatasız barkod okuma."

İki Elle Çalışma

Rahatlık sağlayan kendi etrafında dönme özelliği ile çalışanlarınız kolayca sağ ve sol elle kullanım arasında hemen geçiş yapabilirler, böylece kullanıcılar en rahat eli seçerek saniyeler içerisinde el değiştirebilirler.

Geniş Görüş Alanı

Çalışanlar depolarda sık karşılaşılan büyük barkodların yanı sıra birden fazla sayıda barkod içeren etiketleri kolayca okutabilirler.

RS5000 ile personel üretkenliğini ve Zebra giyilebilir bilgisayarlarınızın değerini artırın.

RS5000 Yüzük Tipi Barkod Okuyucu hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/rs5000 adresini ziyaret edin. ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Göster ve Okut Basitliđi için Her Yönde Okuma

sađlayan barkod okuyucu, eđitim gereksinimlerini azaltır ve pratik ve hızlı barkod yakalamaya olanak tanır.

Ayrı Parmak Kayışı Takımı

"Hijyeni artırmaya yardımcı olmak ve mikropların yayılmasını önlemek için, her çalışana kendilerine ait deđiştirme kolay bir parmak kayışı takımı verin."

Seçim Listesi Modu

"Küçük ve net hedef alma noktası, kullanıcıların bir dizi barkod arasından kolayca bir tek barkodu seçip okutmalarını sađlar."

Kurulumu kolay

İster WT41N0, isterse WT6000 Zebra giyilebilir bilgisayarları kullanın, saniyeler içerisinde bađlanan bir konfigürasyon mevcuttur.

Özellikler

Modeller

WT6000 için RS5000 Kısa Kablolü versiyonu (RS5000-LCFSWR)
WT6000 için RS5000 Uzun Kablolü versiyonu (RS5000-LCFLWR)
WT41N0 için RS5000 Kısa Kablolü versiyonu (RS5000-LCBSWR)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	2 inç U x 1,26 inç G x 1,1 inç D 51,5 mm U x 32 mm G x 27,5 mm D
Ağırlık	WT41 sürümü ağırlığı: 92 g WT6000 kısa kablolü sürüm: 76 g WT6000 uzun kablolü sürüm: 112 g

Performans Özellikleri

Optik Çözünürlük	1280 x 800 piksel
Yuvarlanma	360°
Aralık Açısı	normalden $\pm 60^\circ$
Eğiklik Toleransı:	normalden $\pm 60^\circ$
Hedefleme Elemanı	610nm LED
Aydınlatma	Bir Hiper Kırmızı 660nm LED
Görüş Alanı	Yatay: 42°, Dikey: 28°
Ortam Işığına Bağırsıklık (tam karanlıktan)	İç mekan: 450 fit mum (4.845 lüks) Dış mekan: 9.000 fit mum (96.900 lüks)
Desteklenen 1 Boyutlu Sembolojiler	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2of 5, Korean 3 of 5, GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
Desteklenen 2 Boyutlu Sembolojiler	PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes.

Kullanıcı Arayüzü

LED	İki renkli kırmızı/yeşil barkod okuma durumu LED
Barkod Okuma Tetikleme	Herhangi bir elle tetikleme

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-22°F ile +122°F/-30°C ile +50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile +140°F/-40°C ile +60°C arası
Nem	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Düşme Derecesi	Çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 metreden defalarca beton zemine düşme
Yuvarlanma Derecesi	Oda sıcaklığında 0,5 m'de 1.000 kez yuvarlanma
Muhafaza	IEC 60529: IP65
Titreşim	Sinüs 5-2000Hz, 4g tepe, eksen başına 1 saat; Rastgele 20-2000Hz, 6g RMS veya 0.04g2/Hz,

Yazılım Uyumluluğu

DataWedge ve belirli MDM çözümleri (Zebra'nın MDM araç kitiyle)

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak RS5000, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: <https://www.zebra.com/warranty>

SE4710 Odak Aralığı*

Semboloji	Yakın
5 mil Code 39	2,75 inç/6,9 cm
5 mil Code 128	3,5 inç/8,89 cm
5 mil PDF417	4,25 inç/10,8 cm
10 mil DataMatix	3,75 inç/9,5 cm
%100 UPCA	1,8 inç/4,5 cm
20 mil Code 39	2 inç/5 cm
	Uzak
5 mil Code 39	12 inç/30,4 cm
5 mil Code 128	7,5 inç/19 cm
5 mil PDF417	7,25 inç/18,4 cm
10 mil DataMatix	9 inç/22,8 cm
%100 UPCA	19,75 inç/50,1 cm
20 mil Code 39	25 inç/63,5 cm

* NOT: "Yukarıdaki aralıklar, görüş alanındaki barkodun genişliğiyle sınırlıdır." Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Pazarlar ve Uygulamalar

Depolama

- Depo yönetimi
- Alım
- Toplama/sesli toplama
- Kaldırma
- Ayırma
- Yükleme

İmalat

- Envanter yönetimi
- İkmal
- Parça takibi

Taşıma ve Lojistik

- Depo yönetimi

Perakende

- Mağaza arkası depo yönetimi
- Alım
- Envanter yönetimi
- Ayırma

Kullanıcı Ortamı

	eksen başına 1 saat
Elektrostatik Deşarj (ESD)	+/-20kVdc havadan deşarj +/-10kVdc temas deşarjı