

LS2208 El Tipi Barkod Okuyucu

En çok satan el tipi lazer barkod okuyucumuz

Sekiz milyonun üzerinde satan LS2208, en çok satan el tipi lazer barkod okuyucumuzdur. LS2208 aradığınız her şeye sahiptir — son derece ergonomik ve dayanıklı hafif bir tasarımda gelen kurumsal sınıf okuma özelliği; gün boyu rahatlık ve kolay okuma için ekstra uzun okuma menzilin yanı sıra, yüksek yoğunluklu da dahil olmak üzere günlük 1 boyutlu barkod desteği sunar. LS2208, birden fazla ara yüz, evrensel bir kablo ve 97 dilde klavye desteği ile dünyanın hemen hemen her köşesinde tak-çalıştır kolaylığı sunar. LS2208 — tüm dünyada kasa kuyruklarının üstesinden gelen kendini kanıtlamış barkod okuyucu.



Dayanıklı yapı

LS2208; patentli tek kartlı konstrüksiyonu, patentli sürtünmesiz sıvı polimer okuma elemanı, çizilmeye dayanıklı temperli cam çıkış penceresi ve tavizsiz düşme ve yuvarlanma özellikleriyle her gün, bütün gün güvenilir bir çalışma sunar.

Daha fazla uygulama esnekliği için yüksek yoğunlukta barkodları yakalayın

Tek bir barkod okuyucuyla, küçük boyutlu ürünlerde sık görülen yüksek yoğunluklu barkodları yakalayabilirsiniz.

Dünyanın her köşesinde kullanın

97 uluslararası klavye desteğine sahip LS2208, kutudan çıktığı gibi ülkenizde çalışmaya hazırdır.

Sınıfının lideri çalışma aralığı

Çalışanlar, 25 inç/63,5 cm uzaklıktaki eşyalarda 13 mil UPC barkodları her gün yakalayarak üretkenlik ve müşteri kasa çıkışı deneyimini geliştirir.

Daha fazla deşifre geri bildirim seçenekleri

Barkodu başarılı bir şekilde yakalandığını gösteren çeşitli seçenekler arasından seçim yapın: Doğrudan Deşifre Göstergesi (yanıp sönen bir lazer çizgi), bir bip tonu, kırmızı/yeşil LED göstergesi veya üçünün herhangi bir kombinasyonu.

Çalışanların güvenebileceği tüm gün rahatlık

Kendini kanıtlamış ergonomik ve dengeli hafif tasarım, en okuma yoğunluklu ortamlarda bile maksimum rahatlık sunar. Sonuç mu? Kullanıcı yorulma düzeyinde azalma ve çalışan üretkenliğinde artış.

En çok satan lazer yazıcımızı kasalarınızda işe koşun.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/ls2208 adresini ziyaret edin

Esnek el tipi veya eller serbest çalışma

Opsiyonel Intellistand™ sunum okuması yapmayı mümkün kılar ve personelin otomatik ve el tipi modları arasında LS2208'i standına bırakmak için gerektiği kadar kısa sürede otomatik olarak geçiş yapmasına olanak verir.

Çoklu ara yüzler

Günümüz ve geleceği birbirine bağlamak için hangi sunucuya ihtiyacınız olursa olsun, geleceğe karşı garantili LS2208 işe hazır.

Gerçek bir tak-çalıştır özelliği

Evrensel kablo, her bilgisayar ortamına bağlanarak kurulum ve eğitim süresini ortadan kaldırır.

Gelişmiş Veri Formatlama (ADF)

Verileri sunucu bilgisayara gönderilmeden önce doğru bir şekilde formatlayarak sunucu yazılımın masraflı modifikasyon ihtiyaçlarını ortadan kaldırın.

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	6 inç Y x 2,5 inç G x 3,3 inç D x 15,2 cm Y x 6,4 cm G x 8,5 cm B
Ağırlık	5,3 oz./150 g
Giriş Voltaj Aralığı	4,5 ila 5,5 VDC ana cihaz beslemeli; 4,5 ila 5,5 arası VDC Harici Güç Kaynağı
Nominal Voltajda Çalışma Akımı (5 V)	175 mA (tipik)
Nominal Voltajda Bekleme Akımı (5 V)	90 mA (tipik)
Renk	Kasa Alanı Beyaz veya Alacakaranlık Siyahı
Desteklenen Cihaz Ara Yüzleri	RS485 üzerinden TGCS (IBM) 46XX, USB, RS232, Klavye Wedge
Klavye Desteği	90°'in üzerinde uluslararası klavyeyi destekler
Kullanıcı Göstergeleri	Doğrudan deşifre göstergesi, iyi deşifre LED'leri, bipleyici (ayarlanabilir ton ve ses)

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı	650 nm Lazer Diyot Sınıf 2
Okuma Paterni	Tek çizgili
Okuma Hızı	100 okuma/sn
Okuma Açısı	35°
Minimum Baskı Kontrastı	%20 minimum yansıma farkı
Eğiklik Toleransı	± 10°
Aralık Toleransı	± 65°
Yuvarlanma Toleransı	± 60°

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	32° ile 122°F/0° ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
Nem	%5 ile %95 arası bağıl nem, yoğunlaşmaz
Düşme Dayanıklılık Özelliği	5 fit/1,5 metreden betona birçok kez düşmeye dayanıklı tasarlanmıştır
Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği	500 kez/1,64 fit/0,5 metre yuvarlanmaya dayanıklıdır
Çevre Koşullarına Karşı Muhafaza	IP30
Elektrostatik Deşarj (ESD)	EN61000-4-2 başına ESD, +/-15 KV Hava, +/-8 KV Doğrudan, +/-8 KV Dolaylı
Ortam Işığına Bağlılık	0 ila 8,000 Ft Mum / 0 ila 86,080 Lüks; tipik yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına toleranslı; Floresan, Parlak, Cıva Buharı, Sodyum Buharı, LED4: 450 Fit Mum (4.844

Aksesuarlar

Gooseneck Intellistand

Yasal

Elektrik Güvenliği	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, ikinci sürüm; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
EMI/RFI	FCC 47 CFR Bölüm 15, Alt bölüm B, Sınıf B; ICES-003 Sayı 4, Sınıf B; 2004/108/AT sayılı EMC Direktifi ile uyumlu
Lazer Güvenliği	CDRH Sınıf II; IEC Sınıf 2
Çevresel	2011/65/AB sayılı RoHS Direktifi ile uyumlu; EN 50581: 2012
	Yasal konularda bilgi için: www.zebra.com/ls2208 ABD, Kanada, Avrupa Ekonomik Alanı veya Avustralya dışındaki ülkeler için yerel Zebra temsilcinize başvurun.

Yardımcı Programlar ve Yönetim

123Scan	Barkod Okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, okunan barkod verilerini sunar ve raporları yazdırır. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/123Scan
Symbol Scanner SDK	Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/windowsSDK
Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (Scanner Management Service - SMS)	Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/sms

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde LS2208, sevkiyat tarihinden itibaren Beş Yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Okuma elemanı için sınırlı ömür boyu garanti. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasını doldurun:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Seçin; Zebra OneCare Service Center Seçin

Deşifre Aralıkları (Tipik)*

Semboloji/Çözünürlük	Yakın/Uzak
Kod 39: 3 mil	1,6 - 4,8 inç/4,1 - 12,2 cm
Kod 39: 4 mil	1,3 - 8,7 inç/3,3 - 22,1 cm
Kod 39: 5 mil	0,9 - 11,7 inç/2,3 - 29,7 cm arası
Kod 39: 7,5 mil	0,1 - 19,1 inç/0,3 - 48,5 cm
Kod 39: 20 mil	0 - 33,8 inç/0 - 85,9 cm

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Satış Noktası (PoS)
- Mağaza içi envanter takibi
- 1 boyutlu sadakat kartı işleme
- 1 boyutlu kağıt kupon kullanımı

Eğitim

- Kütüphanede kitap çıkışı
- Envanter ve varlık takibi

Kullanıcı Ortamı

	Lüks) Güneş ışığı: 8000 Fit Mumlar (86.111 Lüks)
--	--

Sembol Deşifre Özelliği

Barkod Okuma Teknolojisi	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2/5, Korean 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma). Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın.
Minimum Eleman Çözünürlüğü	Kod 39: 3 mil

Deşifre Aralıkları (Tipik)*

Kod 39: 40 mil	1 - 43,1 inç/2,5 - 109,5 cm
UPC: 13 mil (%100)	0 - 25,1 inç/0 - 63,8 cm
	* Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır.