

ZD600 Serisi Masaüstü Yazıcılar

En iyiye yatırım yapın: üstün özellikler, maksimum performans ve yıllarca kaliteli baskı sunan eşsiz güvenlik

Zengin özelliklere sahip ve gün boyu kusursuz performans gösterecek şekilde tasarlanmış birinci sınıf, kompakt bir yazıcıya mı ihtiyacınız var? Ödün vermeyin. Sürekli genişleyen yazıcı yeteneklerimizi ve yazılımımızı güçlendirmek için yenilikçi yeni bir mimariye sahip Zebra'nın ZD621 ve ZD611 masaüstü yazıcılarıyla hepsine sahip olun. Önemli verilerinizi korumak için sürekli gelişen ve sizi siber saldırılardan koruyan benzersiz güvenlik sunarlar. Hazır olduğunuzda bağlantı ve medya işleme seçenekleriyle yükseltme yapın. Kullanımı kolay menüye sahip, isteğe bağlı tam renkli LCD dokunmatik ekran ve artırılmış uzaktan yönetim yetenekleri, ZD600 Serisi yazıcıların kullanımını kolaylaştırır. Tüm bu özellikler size olağanüstü bir baskı performansı, uzun yıllar optimum kullanım, sektör lideri dayanıklılık ve benzersiz bilgi ve güvenlik sunar.



Geleceğe Yönelik Baskı İşleriniz Burada Başlar

Bugünün Teknolojisi, Yarının İnovasyonu

Teknoloji sürekli geliyor; ZD600 Serisi yazıcılar da öyle. Bu yazıcılar, aynı anda daha fazla işlemi gerçekleştirebilen ve gelişen teknoloji ile gelişebilen yenilikçi bir mimariyle geleceğin baskısını en üst düzeyde güçlendirmek için tasarlandı. ZD600 Serisi için en yeni 802.11ax/Bluetooth® 5.3 seçeneği ile Wi-Fi™ 6/6E ağ yükseltmenizden faydalanabilir ve sınıfının en iyisi WPA3 güvenliği, yüksek hız ve gelişmiş dolaşım elde edebilirsiniz.

Verimliliği Sürdürülebilir Şekilde Artırın

Zebra ZeroLiner Kaplamasız Baskı Çözümü ile, rulo başına %50'ye kadar daha fazla etiket ile verimliliği artırır, rulo değişimlerinden kaynaklanan duruş süresini en aza indirir ve arka kaplamaları soyma zahmetini ortadan kaldırırsınız. Destek kaplamalarının ortadan kaldırılması ve daha az malzeme kullanımı sayesinde daha az atık ve CO2 emisyonu ile sürdürülebilirliğe kavuşun. ZD611 ve ZD621 kaplamasız modeller, Zebra ZeroLiner etiketlerle kullanım için özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir.

En İyisi İsteyin

Üstün Yazıcı Performansı

Sizi her gün güçlü kılan ZD600 Serisi'ne güvenin. ZD611 ve ZD621, olağanüstü baskı kalitesinden uygulama esnekliği için sunduğu taşınabilirliğe ve gelişen teknolojiden sahada kurulabilir seçeneklere kadar farkını ortaya koymaktadır. Direkt termal, termal transfer, kaplamasız, sağlık sektörü ve RFID modelleri bulunan ZD600 Serisi çok çeşitli kullanım alanlarını destekler.

Kurulumu Basit, Bakımı Kolay

Kolaylıkla ve Güvenle Çalıştırın

Zebra'nın yenilikçi Zebra DNA™ yazılım paketi desteğine sahip ZD600 Serisi yazıcılarının kullanımı çok kolaydır. Kurulum araçları, sihirbazlar ve emülasyon yetenekleriyle bu cihazları her yerde kullanın. Kullanımı kolay kullanıcı arayüzünün minimum eğitimle kullanmaya başlarsınız ve sahip olduğu beş LED simgesiyle iş durumunu anında görürsünüz. IT ekibinin yükünü hafifleten sağlam uzaktan yönetim özelliklerinden yararlanın. Dahili güvenlik altyapınızı siber saldırılara karşı güçlendirir.



Üstün Özellikler, Küçük Kaplama Alanı: Bugün ve yarın için hazır.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zd600

Medyayı Kolayca Yükleyin

Renk kodlu temas noktaları ve yeni bir medya işleme tasarımı, yazıcılarınızı çalışır durumda tutmak ve çalışanlarınızı görevlerinde tutmak için hızlı medya değişikliklerinde size rehberlik eder. Daha az karışıklık, güçlük ve eğitim süresi ve IT'ye gelen daha az çağrı ile ribbonu kolay ve hızlıca değiştirin.

Olağanüstü Baskı Kalitesi için Üretilmiştir

Zebra'nın endüstriyel yazıcıları gibi, ZD600 Serisi termal transfer yazıcıları da baskı hızı ne olursa olsun, her etikette ve fişte maksimum kaliteyi sağlayan oynak sarf malzemesi kolu içerir. Opsiyonel 300 dpi baskı çözünürlüğü ile baskı kalitesini daha da artırın.

Yazıcı Durumunu Renkli Görün ve Bir Dokunuşla Ayarları Değiştirin

Belirli modellerinde standart olan 4,3 inç, tam renkli LCD dokunmatik ekrana bir dokunuşla kullanımı kolay menülerde ve adım adım sihirbazlarla gezinin. Durumu bir bakışta renkli görün ve yerinde animasyonlarla sorun giderin. Yazıcılar ayrıca medya yükleme ve kalibrasyon kılavuzu içerir ve bağımsız yazdırma uygulamalarını destekler. Zebra dokunmatik ekranlar sıcaklık, nem, toz ve diğer çevresel zorluklara dayanıklılık toleransı gibi Zebra'nın yazıcı portföyüyle tutarlı, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından ustalıklı tasarlanmış ve test edilmiştir.

Sorunsuz Entegrasyon

Neredeyse Tüm Mevcut Termal Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumludur

ZD600 Serisi yazıcıları mevcut filonuza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edin. EPL ve ZPL yazıcı dillerini desteklerler ve Zebra DNA Yazıcı Emülasyonlarını kullanarak diğer markalarla ilişkili diğer dilleri taklit edebilirler.

İstedığınız Şekilde Kapsamlı İletişim

ZD600 Serisi yazıcıları mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan kişisel bilgisayara bağlanabilir. Her ZD611 ve ZD621, Ethernet, USB 2.0 ve USB ana bilgisayar ile birlikte standart olarak sunulur; ayrıca isteğe bağlı çift kablosuz radyo ekleyebilirsiniz. Wi-Fi 6/6E ağınızdan 802.11ax/Bluetooth 5.3 çift radyo seçeneği ile yararlanın veya 802.11ac/Bluetooth 4.2 çift radyoyu tercih edin. Tüm Windows®, Android™ veya iOS® cihazlardan çıktı alın ve Bluetooth Low Energy (BLE) kullanarak cihazlarınızı Zebra'nın Printer Setup Utility mobil uygulamasıyla entegre edin. Ürünle birlikte verilen Print Touch etiketi (NFC), eşleştirmek ve yazdırmak için dokunmanızın yanı sıra Zebra'nın nasıl yapılır videolarından oluşan kapsamlı bilgi tabanına anında erişmenizi sağlar.

İşinize Yarayan Yenilikçi Özellikler

Yerinde Baskı için Mobil Özellik Ekleyin

Pil seçeneğini kullanarak ZD600 Serisi yazıcınızı bir arabada kolayca taşıyın. Adımları azaltmak ve hatasızlığı artırmak için çalıştığınız yerde yazdırın. Yüksek kapasiteli pil ile vardiya boyunca kesintisiz güç sağlayın. ZD621'e özel isteğe bağlı taşıma çantası¹ ile daha da fazla mobilite sağlayın.

Hareketli Sensör Daha Fazla Esneklik Demektir

ZD600 Serisi'nin hareketli medya sensörü, neredeyse her medya kullanımına izin verir, bu da çeşitli kullanım durumlarında daha fazla esneklik sağlar.

Yazıcılar için Zebra DNA™

Doğru ve Güvenilir Baskı, Zahmetsizce

Link-OS işletim sistemimiz tarafından desteklenen Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir. Tamamen entegre, birlikte çalışabilir ve iş gereksinimleriniz doğrultusunda gelişecek bir çözümle sürekli ve kesintisiz yazdırın.

Güncelleme, Sorun Giderme ve İzleme: Tamamı tek bir yerden

Zebra DNA'nın bir parçası olan Zebra Printer Profile Manager Enterprise ile dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir uzak konumdan ağa bağlı Zebra DNA yazıcılarınızı kolayca yönetebilir, güvenlik altına alabilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.

Eşsiz Baskı Güvenliği

Zebra DNA'nın bir parçası olan PrintSecure ile kafanız rahat olsun ve kendinizi siber saldırılara karşı koruyun. Yazıcılarınızı güvenli bağlantılarla kolayca yapılandırın, güvenlik açıklarını belirleyin, yetkisiz erişimi engelleyin ve daha fazlasını yapın.

Güvenceli Yönetilen Yazıcı Hizmetlerini (Managed Print Services) Keşfedin

Zebra Print DNA Özellikli Termal Yazıcılar MPS'yi Kolaylaştırır

MPS ile yazıcı filonuzun kontrol edip izlemek mi istiyorsunuz? Dayanıklı üretilen yazıcılarımız, onları MPS açısından vazgeçilmez kılan yenilikçi uzaktan yönetim, analiz ve güvenlik yetenekleri sunarlar. Zebra DNA araçları ve yazıcılarınız için uygulamalar sayesinde Zebra MPS sağlayıcınız yazıcılarınızı uzaktan yönetebilir ve optimize edebilir, sarf malzemesi yenilemesini izleyebilir, otomatikleştirebilir ve güvenliği sağlayabilir.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kritik verileri kurumunuzun tamamına ulaştırma konusunda onlara güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırır. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantiyi aşan gelişmiş bir kapsam sağlar.

Teknik Özellikler

Standart Özellikler

- Yazdırma yöntemleri Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü
- Ethernet, USB 2.0, USB Host
- Seri (yalnızca ZD621)
- BLE aracılığıyla Android iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması (Bluetooth Low Energy 5) bağlantısı*
- * BLE, sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
- Mükemmel baskı kalitesi için oynak sarf malzeme kolu (ZD611 direkt transfer modeli hariç)
- Kolay medya yükleme için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR® onaylı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: www.zebra.com/zebradesigner

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZD611 Doğrudan Termal: 8,6 inç U x 4,5 inç G x 6 inç Y 220 mm U x 115 mm D x 151 mm Y ZD611 Termal Transfer: 9,56 inç U x 5,46 inç / 138 mm G x 6,66 inç / 169 mm Y 242,9 mm U x 138,7 mm G x 169,2 mm Y ZD621 Direkt Termal: 8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y 221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y ZD621 Termal Transfer: 10,5 inç / 266 mm U x 8 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y
Ağırlık	ZD611 Direkt Termal: 2,36 lb./1,07 kg ZD611 Termal Transfer: 3,59 lb./1,629 kg ZD621 Direkt Termal: 3,6 lb./1,6 kg ZD621 Termal Transfer: 5,5 lb./2,5 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link OS
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm 300 dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
Bellek	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	ZD611: 203 dpi için 2,2 inç/56 mm 300 dpi için 2,13 inç/54 mm ZD621: 203 dpi için 4,09 inç/104 mm 300 dpi için 108 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 8 inç/203 mm (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikte yansıtıcı/siyah işaret sensörü; çoklu konum aktarıcı/aralık sensörü
Programlama Dilleri	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

Medya ve Ribbon Özellikleri

Etiket Uzunluğu	Minimum: 6,35 mm Maksimum: 991 mm
Medya Genişliği	ZD611: 0,585 inç/15 mm ila 2,36 inç/60 mm ZD621 Direkt Termal: 0,585 inç/15 mm ila 4,25 inç/108 mm ZD621 Termal Transfer: 0,585 inç/15 mm ila 4,65 inç/118 mm
Medya Rulo	Maksimum dış çap: 127 mm

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Sağlık Sektörü	Sağlık sektörü modellerimiz beyaz renk şeması, sağlık sektörü uyumlu güç kaynağı, dezenfektana hazır, temizlemesi kolay plastikler ve sızdırmaz düğme arayüzü ve UV ışınlarına dayanıklı muhafaza içerir
RFID	RFID modellerde mevcuttur, UHF EPC Gen 2 V2.1 ve RAIN RFID protokollerini destekler, Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisini ve Zebra'nın RE40 RFID Okuyucu/Kodlayıcısını kullanır
Kaplamasız	Zebra ZeroLiner etiketlerle kullanım içindir; sadece direkt termal; kesici veya soyucu
Kullanıcı Arayüzü	4,3 inç tam renkli dokunmatik LCD (sağlık hizmetleri modellerinde ve ZD611 RFID ve termal transfer modellerinde standarttır)
Medya Kullanımı	Dağıtıcı/Soyucu: etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte sunulur (fabrikada takılır veya sahada kurulabilir) Kesici (fabrikada veya sahada kurulabilir)
Bağlantılar	Fabrikada kurulabilir: çift radyo Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 (MIMO) Sahada kurulabilir: çift radyo Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 (SISO) Fabrikada veya sahada kurulabilir: çift radyo Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth 4.2 Sahada kurulabilir RS-232 Serisi otomatik algılama (yalnızca ZD611, ZD621'de standarttır)
Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
Taşıma Çantası ¹	Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır.
Klavye Görüntüleme Birimi	Bağımsız baskı çözümü için ZKDU klavye görüntüleme ünitesi
Montaj Adaptörü Braketi	Yazıcının LP/TLP2824 Plus yazıcı ile aynı konuma monte edilmesini sağlar
Medya Kilitleme Dolabı	2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® kilit yuvası; sadece ZD621 sağlık sektörü direkt termal modelinde mevcuttur
Kapalı Güç Kaynağı	Yalnızca ZD621'nin kablosuz kurulumu için eklemeli güç kaynağı aksesuarı

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları:	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biletlemeli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi bulunur Kullanıcı tarafından kullanılabilir, geçici olmayan 64 MB bellek

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Raf etiketi
- İndirimli fiyat etiketi
- Eczane Etiketi
- Bilgi etiketi
- Gıda güvenliği etiketi
- Faturalar
- Şarküteri etiketi

Konaklama ve Ağırlama

- Otomatik servis hatırlatıcısı
- Biletleme
- Etkinlik Bileklikleri
- Kiosklar

Sağlık Sektörü

- Numune alma
- Reçete etiketlendirme
- Laboratuvar yönetimi
- Hasta Kimlik bilekliği
- Varlık etiketleri
- Hasta kayıtları

Kamu

- Belge Takibi
- Kanıt takibi
- Kurum etiketi
- Ürün etiketi

Medya ve Ribbon Özellikleri

Boyutu	Göbek iç çapı: 12,7 mm ve 25,4 mm standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 38,1 mm, 50,8 mm ve 76,2 mm
Medya Kalınlığı	ZD611: 0,024 inç/0,06 mm min.; 0,0075 inç/0,1905 mm maks. (yalnızca yırtma modu) ZD621: 0,003 inç/0,08 mm min.; 0,0075 inç/0,19 mm maks. (yalnızca yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler ve kaplamasız* * Yalnızca kaplamasız yazıcı modeli ile kullanım içindir.
Ribbon Dış Çapı	ZD611: 1,34 inç/34 mm (74 m) ZD621: 2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m)
Ribbon Standart Uzunluğu	ZD611: 243 fit/74 m ZD621: 984 ft./300 m; 243 ft./74 m
Ribbon Oranı	1:4 ribbondan sarf malzemeye (300 m) 1:1 ribbondan sarf malzemeye (74 m)
Ribbon Genişliği	ZD611: 1,3 inç/33 mm-2,24 inç/58 mm ZD621: 1,33 inç/33,8 mm ila 4,3 inç/109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	1 inç/25,4 mm (300 m) 0,5 inç/12,7 mm (74 m)

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ila 105°F/4,4° ila 41°C
Depolama Sıcaklığı	-40° ila 140°F/-40° ila 60°C
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılanabilir (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; Enerji Verimliliği Seviye VI sertifikalı; isteğe bağlı 2750 mAh pil; Sağlık sektörü modelleri IEC60601-1 sertifikalı güç kaynağı içerir

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

	Kullanıcı tarafından kullanılabilir 8 MB SDRAM
--	--

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Ortam
• RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006 Ürün ve malzemenin mevzuata uyumunun tam listesi için:
www.zebra.com/environment

Yazıcılar için Zebra DNA™

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey içindeki yazılımdır. Yazıcılara yönelik Zebra DNA araçları ve uygulamaları, iş ihtiyaçlarınız gelişirken bile, tüm kullanım ömrü boyunca yazıcı performansını optimize etme olanağını sunar. Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zebradna

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon sarma göbekleri*, Zebra dışı ribbon (2)* için 300 m ribbon göbek adaptörleri, AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kılavuz*Boş ribbon sarma göbekleri ve ribbon göbeği adaptörleri yalnızca termal transfer modellerine dahildir, ZD621 1 inç ve 0,5 inç göbekler içerir, ZD611 yalnızca 0,5 göbek içerir

Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Seç	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 7x24 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Gelişmiş Değişim ve Hızlı Gönderim (Ertesi Gün Cihaz Değişimi) Standart Devreye Alma Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
Zebra OneCare Essential	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
	Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.

Ürün Garantisi

ZD600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren minimum 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti bölgeye göre değişiklik gösterir. Garanti açıklamasının tam metni için bkz: www.zebra.com/warranty

Dipnotlar

1.
uymaz