

ZD611-HC 2 inç Masaüstü Yazıcılar

Zebra'nın sağlık sektörü için üretilmiş birinci sınıf 2 inçlik kompakt masaüstü yazıcılarıyla en iyiye yatırım yapın

Sağlık sektörü söz konusu olduğunda, yıllarca olağanüstü performans için güvenebileceğiniz birinci sınıf, üstün baskı özelliklerine ihtiyacınız olur. Zebra'nın yeni 2 inçlik ZD611-HC masaüstü yazıcıları, yeni nesil teknoloji, dezenfektana ve UV ışınlarına dayanıklı plastikler ve ek güvenlik için tıbbi sınıf güç kaynağı gibi iş akışlarınızın gerektirdiği tüm özelliklere sahiptir. Zebra'nın Print DNA yazılım paketi ve yazıcıların daha fazla işlem gücü ve gelişmiş güvenlik sağlayan yeni mimarisi sayesinde yazıcıların kurulumu, çalıştırılması ve bakımı kolaydır. Yeni medya işleme tasarımıyla medyayı hızlıca değiştirin ve sahada kurulabilir seçeneklerle yetenekler ekleyin. İsteğe bağlı kit ile istediğiniz şekilde bağlanın ve kablosuz yetenekleri birleştirin. Kanıtlanmış ZD600 Serisini geliştiren bu cihaz, gelecek yıllarda kusursuz çalışmaya hazır.



Geleceğe Yönelik Baskı İşleriniz Burada Başlar

Bugünün Teknolojisi, Yarının İnovasyonu

Teknoloji sürekli geliyor ve ZD611-HC yazıcılar da öyle. Bu yazıcılar, aynı anda daha fazla işlemi gerçekleştirebilen ve gelişen teknoloji ile gelişebilen yenilikçi bir mimariyle geleceğin baskısını en üst düzeyde güçlendirmek için tasarlandı.

En İyisi İsteyin

Üstün Yazıcı Performansı

Sizi her gün güçlü kılan ZD611-HC'ye güvenin. Olağanüstü baskı kalitesinden uygulama esnekliği için sunduğu taşınabilirliğe ve gelişen teknolojiye sahada kurulabilir seçeneklere kadar ZD611-HC farklıdır. Direkt termal, termal transfer ve kaplamasız modelleri bulunan ZD611-HC, çok çeşitli kullanım durumlarını destekler.

Özel Sağlık Sektörü Tasarımı

Temizlemesi Kolay ve Kullanımı Güvenli

Dezenfektana hazır plastikler, UV ışınlarına dayanıklı muhafaza ve yalıtımlı düğme arayüzü, ZD611-HC'nin temizlenmesini ve sterilize edilmesini kolaylaştırır, bu da hastanelerde ve kliniklerde enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Tıbbi sınıf güç kaynağı, herhangi bir sağlık tesisinde kullanım için IEC 60601-1 uyumludur.

Kolayca Çalıştırın

Kurulumu Basit, Bakımı Kolay

Zebra'nın yenilikçi Print DNA™ yazılım paketi desteğine sahip ZD611-HC yazıcılarının kullanımı çok kolaydır. Kurulum araçları, sihirbazlar ve benzetme yetenekleriyle bu cihazı her yerde kullanın.



Üstün Yenilikçi Benersiz Zebra'nın ZD611-HC Yazıcıları Sağlık Sektöründe Kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zd611-healthcare

Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü minimum eğitim gerektirirken, uzaktan yönetim yetenekleri ve yerleşik güvenlik, altyapınızı siber saldırılara karşı korunmasını sağlar.

Sarf Malzemesini Kolayca Değiştirin

Renk kodlu temas noktaları ve yeni bir medya işleme tasarımı, yazıcıları çalışır durumda tutmak ve çalışanları görevlerinde tutmak için hızlı medya değişikliklerinde size rehberlik eder. Daha az karışıklık, güçlük ve eğitim süresi ve IT'ye daha az çağrı ile ribbonu kolay ve hızlıca değiştirin.

Yazıcı Durumunu Renkli Görün ve Bir Dokunuşla Ayarları Değiştirin

ZD611-HC'nin termal transfer modelinde standart olan 4.3 inç, tam renkli LCD dokunmatik ekranına bir dokunuşla kullanımı kolay menülerde ve adım adım sihirbazlarda gezinin. Yazıcı durumunu bir bakışta renkli görün ve yerinde animasyonlarla sorun giderin. Yazıcılar ayrıca sarf malzemesi yükleme ve kalibrasyon kılavuzu içerir ve bağımsız yazdırma uygulamalarını destekler. Zebra dokunmatik ekranlar sıcaklık, nem, toz ve diğer çevresel zorluklara karşı dayanıklılık toleransı gibi Zebra'nın yazıcı portföyüyle tutarlı, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından ustalıklı tasarlanmış ve test edilmiştir.

Olağanüstü Baskı Kalitesi için Üretili

Zebra'nın endüstriyel yazıcıları gibi, ZD611-HC termal transfer yazıcısı da baskı hızı ne olursa olsun, her etikette ve fişte maksimum kaliteyi sağlayan oynak sarf malzemesi kolu içerir. Opsiyonel 300 dpi baskı çözünürlüğü ile baskı kalitesini daha da artırın.

Sorunsuz Entegrasyon

Neredeyse Tüm Mevcut Termal Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumludur

ZD611-HC yazıcıları mevcut yazıcı filonuza sorunsuzca entegre edin. Mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edin. ZD611-HC yazıcıları, EPL ve ZPL yazıcı dillerini destekler ve Zebra'nın Print DNA Yazıcı Emülasyonlarını kullanarak diğer markalarla ilişkili diğer dilleri taklit edebilirler.

İstedığınız Şekilde Kapsamlı İletişim

ZD611-HC mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan bir kişisel bilgisayara bağlanabilir. Tüm ZD611-HC cihazlar Ethernet, Seri, USB 2.0 ve USB Host ile birlikte gelir veya hızlı 802.11ac Wi-Fi™ ve Bluetooth™ 4.1 özellikli opsiyonel çift kablosuz radyo içerebilir. Tüm Windows™, Android™ veya iOS cihazlardan çıktı alın ve Bluetooth Low Energy (BLE) kullanarak ZD611-HC'nizi Zebra'nın yazıcı kurulum mobil uygulamasıyla entegre edin. Dahili PrintTouch etiketiyle (NFC) ZD611-HC'den uyumlu bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve yazdırma işlemi yapın ve Zebra'nın nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında erişin.

İşinize Yarayan Yenilikçi Özellikler

ZD611-HC Yazıcınıza Mobil Özellikler Ekleyin

Pil seçeneğini kullanarak 2 inç ZD611-HC yazıcınızı bir arabada kolayca taşıyın. Yerinde baskı alarak adımları azaltın, üretkenliği artırın ve görev doğruluğunu iyileştirin. Yüksek kapasiteli pil ile vardiya boyunca kesintisiz güç sağlayın.

Hareketli Sensör Daha Fazla Esneklik Demektir

ZD611-HC'nin hareketli medya sensörü, hemen her medya kullanımına izin verir, bu da sağlık sektörü kullanım durumlarında daha fazla esneklik sağlar.

Print DNA Yazılım Kiti, Dahili Avantajınız

Doğru ve Güvenilir Baskı, Zahmetsizce

Zebra'nın özel Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir. Tamamen entegre, birlikte çalışabilir ve iş gereksinimleriniz doğrultusunda gelişecek bir çözümle sürekli ve kesintisiz yazdırın.

Güncelleme, Sorun Giderme ve İzleme: Tamamı tek bir yerden

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise ile dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir uzak konumdan ağa bağlı Print DNA yazıcılarınızı kolayca yönetebilir, güvenlik altına alabilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.

Eşsiz Baskı Güvenliği

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra PrintSecure ile kafanız rahat olsun ve kendinizi siber saldırılara karşı koruyun. Yazıcılarınızı güvenli bağlantılarla kolayca yapılandırın, güvenlik açıklarını belirleyin, yetkisiz erişimi engelleyin ve daha fazlasını yapın.

Güvenceli Yönetilen Yazıcı Hizmetlerini (Managed Print Services) Keşfedin

Zebra Print DNA Özellikli Termal Yazıcılar MPS'yi Kolaylaştırır

MPS ile yazıcı filonuzun kontrol edip izlemek mi istiyorsunuz? Dayanıklı üretilen yazıcılarımız, onları MPS açısından vazgeçilmez kılan yenilikçi uzaktan yönetim, analiz ve güvenlik yetenekleri sunarlar. Print DNA yazılım araç setiyle, Zebra MPS sağlayıcınız yazıcılarınızı uzaktan yönetebilir ve optimize edebilir, sarf malzemesi yenilemesini izleyebilir, otomatikleştirebilir ve güvenliği sağlayabilir.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kritik verileri kurumunuzun tamamına ulaştırma konusunda onlara güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırır. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantinin ötesinde gelişmiş bir kapsam sunar. ZD611-HC'nin standart iki yıllık garantisiyle daha fazla koruma elde edin.

Teknik Özellikler

Sağlık Sektörü Özellikleri

- Sağlık hizmetlerinde tercih edilen beyaz renkli şema
- Sağlık hizmetleriyle uyumlu güç kaynağı, IEC 60601-1 onaylı
- Dezenfektana dayanıklı, sızdırmaz düğme arayüzüne sahip, temizlemesi kolay plastikler
- UV'ye dayanıklı muhafaza, UV temizleme protokollerini destekler

Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (termal transfer modeli) ile 4.3 inç tam renkli dokunmatik LCD (çözünürlük: 480 genişlik x 272 yükseklik)
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (direkt termal modeli)
- Ethernet, USB 2.0, USB Host
- BLE (Bluetooth Düşük Enerji 5) bağlantısı* aracılığıyla Android ve iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması
- * BLE, sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
- Mükemmel baskı kalitesi için oynak sarf malzeme kolu (termal transfer modeli)
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR™ onaylı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir
www.zebra.com/zebradesigner

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZD611d-HC: 8,6 inç U x 4,5 inç G x 6 inç Y 220 mm U x 115 mm G x 151 mm YZD611t-HC: 9,56 inç / 243 mm U x 5,46 inç / 138 mm G x 6,66 inç / 169 mm Y 242,9 mm U x 138,7 mm G x 169,2 mm Y
Ağırlık	ZD611d-HC: 1 kg ZD611t-HC: 1,63 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS™ Temel yazıcı işletim sistemi
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm 300 dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
Bellek	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişlik	203 dpi için 2,2 inç/56 mm 300 dpi için 2,13 inç/54
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 8 inç/203 mm (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikte yansıtıcı/siyah işaret sensörü; çoklu konum aktarıcı/aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

Medya ve Ribbon Özellikleri

Etiket Uzunluğu	Minimum: 6,35 mm Maksimum: 991 mm
Medya Genişliği	Minimum: 15 mm Maksimum: 2,36 inç/60 mm
Medya Rulo Boyutu	Maksimum dış çap: 5,00 inç/127 mm Göbek iç çapı: 12,7 mm ve 25,4 mm standart,

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105° F / 4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılanabilir (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; Enerji Verimliliği Seviye VI sertifikalı; isteğe bağlı 2750 mAh pil; Sağlık sektörü modelleri IEC60601-1 sertifikalı güç kaynağı içerir

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Kaplamasız	Kesicili kaplamasız seçenek - yalnızca direkt termal modelde
Medya Kullanımı	Dağıtıcı/Soyucu: etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte sunulur (fabrikada takılır veya sahada kurulabilir) Kesici (fabrikada veya sahada kurulabilir)
Bağlantılar	Sahada kurulabilir RS-232 otomatik algılama Seri, fabrikada kurulu veya sahada kurulabilir Ethernet – 10/100 dahili; Fabrikada kurulmuş veya sahada kurulabilir kablolu çift radyo – 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth Classic 4.2
Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
Klavye Görüntüleme Birimi	Bağımsız baskı çözümü için ZKDU klavye görüntüleme ünitesi
Montaj Adaptörü Braketi	Yazıcının LP/TLP2824 Plus yazıcı ile aynı konuma monte edilmesini sağlar

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 basamaklı uzantılar, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Endüstriyel 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemleri yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin modellerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi bulunur Kullanıcıya açık, geçici olmayan 64 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Print DNA Yazılımı

Print DNA, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirmek için yerleşik uygulamalar, yardımcı programlar ve araçlar aracılığıyla Zebra yazıcıların her tür kullanıcı için olağanüstü deneyimlerden oluşan eksiksiz bir yaşam döngüsü sunmasını sağlayan bir yazılım paketidir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Numune alma
- Reçete etiketleri
- Laboratuvar yönetimi
- Hasta Kimlik bilekliği
- Varlık etiketlendirme
- Hasta kayıtları

Medya ve Ribbon Özellikleri

	isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 38,1 mm, 50,8 mm ve 76,2 mm
Medya Kalınlığı	0,06 mm min.; 0,19 mm maks. (yalnızca yırtma modu)
Sarf Malzemesi Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	34 mm (74 m)
Ribbon Standart Uzunluğu	243 ft./74 m
Ribbon Oranı	1:1 ribbondan medyaya
Ribbon Genişliği	33 mm - 58 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	12,7 mm

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Çevre
• RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006
Ürün ve malzemenin mevzuata uyumunun tam listesi için:
www.zebra.com/environment adresine gidin

Print DNA Yazılımı

www.zebra.com/printdna

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon sarma göbeği - termal transfer modeli (0,5 inç), AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Düzenleme Kılavuzu

Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Seç	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 7x24 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Gelişmiş Değişim ve Hızlı Gönderim (Ertesi Gün Cihaz Değişimi) Standart Devreye Alma Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
Zebra OneCare Essential	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
	Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir.

Ürün Garantisi

ZD600 Serisi yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren minimum 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti bölgeye göre değişiklik gösterir. Garanti açıklamasının tam metni için bkz:
www.zebra.com/warranty