


SCANPAL™ EDA55 5G

移动数据终端

EDA55 5G移动数据终端是霍尼韦尔ScanPal系列新一代企业级产品，搭载高性能2.6GHz 5G处理器，支持更加出色的5G数据传输速率和通话质量，使工作更加高效便捷。同时EDA55 5G集成霍尼韦尔企业级扫描引擎，可以对污损条码，金属雕刻码等各种类型的条码进行精准识别及快速读取，提高即时的信息采集效率及准确性。另外5000mAh大容量电池提供足够的电池续航时间，支持整个工作班次甚至更长的时间。6.1英寸高清触控显示屏，支持超高亮度，可以在室外强光的工作环境下显示更加清晰的画面。此外EDA55有多种配件可选，满足不同应用场景的需求，同时支持设备管理等多种霍尼韦尔企业级应用软件，高效完成设备注册，设备状态监控，固件升级等工作。EDA55 5G能够承受严苛使用环境的考验，可轻松应对不同应用场景的需求，如医院，物流运输，零售配送，资产盘点等，给用户带来效率提升的同时，也给用户的企业节省总体成本。此外，EDA55经过软件系统实验室安全认证，符合国际电工委员会 IEC-62443工控网络与信息安全标准，电池安全通过国际权威第三方实验室认可，保证设备使用安全可靠。



特点&优势



5G芯片平台，八核处理器，主频高达2.6GHz，搭载Android14操作系统



具有强大的无线连接功能，支持WIFI6技术，大大提高传输效率和网络传输容量



采用霍尼韦尔企业级扫描引擎，可以对污损条码，DPM码等各种类型的条码进行快速读取



工业级的耐用性，可以经受严酷的环境考验，能够承受1.5米跌落及IP64防尘防水等级

Honeywell

SCANPAL™ EDA55 5G 移动数据终端

系统配置

处理器: 5G八核处理器 (最高主频: 2.6GHz)

OS: Android 14.0

内存: 4+64GB; 8+128GB

扩展内存: TF card, 256G Max.

显示: 6.088" LCD HD+ 1560*720

触摸屏: 支持带手套模式, 湿手模式

前置摄像头: 200万像素

后置摄像头: 1300万像素

Micro Phone: Dual MIC, 麦克风降噪

振动器: 支持

传感器: 光线传感器; 距离传感器; 重力;

电池: 额定容量4.35V 4900mAh, 5000mAh典型值, 可拆卸

Charge: Type-C充电方式/底部PIN充电, 支持充电

5V/2A, 支持动态电源路径管理

输入/输出: Type-C接口 USB2.0

支持OTG, 挂载外设(U盘等)和500mA反向充电

支持数字耳机

内部接口: 三选二SIM卡槽, 支持双卡双待

*三选二卡槽: 可同时放两张卡, nano SIM卡+nano SIM卡/
nano SIM卡+TF卡

网络

网络制式: GSM: 850/900/1800

WCDMA: B1/B5/B8

LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/
B40/41(HPUE)

DL4*4 MIMO: B1/B3/B7/B38/B40/41

NR_NSA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77
(HPUE)/n78(HPUE)

NR_SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77
(HPUE)/n78(HPUE)

DL4*4 MIMO: n1/n3/n7/n38/n40/n41/n77/n78

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(MIMO 2X2)

WiFi 6, 2.4GHz & 5GHz

无线局域网: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax(MIMO 2X2) WiFi 6, 2.4GHz & 5GHz

BT: BT5.2+BLE

全球定位系统: 支持GPS、A-GPS, 北斗, 伽利略, 格洛纳斯

支持高精度定位模组, L1/L5双频

环境

ESD: 接触±8KV-空气±15KV

IP: IP64

跌落: 1.2m的大理石地面跌落 (1轮6面) (不带保护套),

温度范围指标: -10~50°C

1.5m的大理石地面跌落 (1轮6面) (不带保护套), 室温
(20+/-5°C)

抗滚落能力: 500*0.5m高度范围内的滚落

温度: -20~+50°C

储存温度: -20~+70°C

盐雾: 48小时盐雾产品及配件表面无变化

湿度: 5%~95%RH 无冷凝

物理参数

尺寸: 长度165.35mm, 宽度77.6mm, 厚度15mm

重量: 280g±10g (含5000mAh电池)

数据收集

扫描引擎: Honeywell N5703; N6703可选

NFC: 选配

13.56MHz, 支持MIFARE,

ISO14443A/B, ISO 15693协议

RFID: 不支持背部扩展接口

配件

适配器: 选配

输入: 100~240V

输出: 5V 2A

3C认证

线缆: TypeA-TypeC数据线, 电流2A,

USB2.0, 1m, 黑色

手绳: 选配, 尼龙+PU材质

保护膜: 选配, 钢化膜, 厚度0.3mm, 6H硬度

设备包: 选配, TPU材质, 颜色黑色

认证

系统: CCC、SRRC、MII、China ROHS、IP64

电池: UN38.3、电池CCC认证, 电池运输鉴定报告
(空海运)

更多信息, 请访问:

sps.honeywell.com.cn/cn/zh

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell